



### **Конструкция двери**

Каркасно-сотовая с фальцем (притвором), с фрезерованным пазом под замковый механизм. Каркас: обвязка из МДФ (25 мм) + ДСП (16 мм) + сотовое заполнение (размер ячейки 16 мм) + облицовка панелями из ДВП (4 мм). Толщина полотна 42 мм.

### **Исполнение**

Правая, левая.

### **Отделка**

Натуральный шпон африканского ореха анегри или сэлтис (тонируемый) толщиной 0,6 мм.

### **Цвет**

"Грецкий орех".

### **Финишная отделка**

Семислойное покрытие на базе UV компонентов (ультрафиолетового отверждения), включая и финишную отделку.

### **Кромка**

Притворная часть торца двери отделана фальц-кантом в цвет основного изделия толщиной 0,4 мм. Стойкость к ударным нагрузкам значительно выше, чем у кромки из натурального шпона.

### **Стекло**

Стекло матовое с рисунком "Пирилти".

### **Декоры**

(багет, переплет)

Багет сложного профиля. Изготавливается из твердых пород дерева, тонируется в

## **Модель 10.24 - Межкомнатные двери: модели, производители, материалы**

Автор: Administrator  
22.11.2011 12:01

---

цвет основного изделия, финишный слой наносится бесцветным лаком.

### **Комплектующие**

Дверная обхватная коробка из многослойной фанеры с уплотнителем; с пазами под Г-образный фигурный наличник (НФ1) 70\*11 мм, устанавливаемый в паз коробки без применения гвоздей; доборная планка на 125 мм из ДСП (толщина 16 мм).

### **Размеры**

Ширина дверного полотна: 620, 720, 820, 920 мм.

Высота дверного полотна 2010мм.

### **Звуковое сопротивление**

В пределах 32дБ.

### **Фурнитура**

В дверное полотно установлены бесшумный магнитный замок и три ввертные петли.

В дверную коробку установлены ответная планка для замка и три ввертные петли.

В двустворчатом полотне установлен ригель.

В качестве дополнительной комплектации предлагаются декоративные колпачки для ввертных петель (цвет - "хром", "золото").